

DATCOM Touch-Panel



Telematik Touch Panel für Ihre Sicherheit

Das DATCOM Touch Panel ist eine bedienerfreundliche Tastatur speziell konzipiert für den Einsatz im Nutzfahrzeugbereich. Durch die Glasfrontscheibe ist das Modul resistent gegen Flüssigkeiten, Öle, sowie schmutzabweisend und schlagfest. Die Frontdekorfolie kann individuell angepasst werden.

FUNKTIONEN

- ✓ CAN HIGH SPEED SCHNITTSTELLE
- ✓ EINGÄNGE: BIS ZU 10 KAPAZITIVE TASTEN
- ✓ AUSGÄNGE: SIGNALGEBER ALS AKUSTISCHE RÜCKMELDUNG
- ✓ INDIVIDUELLES DESIGN, SOWIE GRÖSSE DER ANZEIGEFÄCHE NACH KUNDENWUNSCH MÖGLICH
- ✓ CAN WAKE-UP / CAN ABSCHLUSSWIDERSTAND ÜBER DIP-SCHALTER ZUSCHALTBAR
- ✓ ZUM ANSCHLUSS SIND NUR 4 KABEL NOTWENDIG (KL30, KL31, CAN-H, CAN-L)
- ✓ OPTIONAL MIT FRONTSCHIEBE IN MAKROLON-AUSFÜHRUNG

EINSATZGEBIETE

- ✓ GELD- UND WERTETRANSPORTER
- ✓ ABSCHLEPP- UND BERGUNGSFAHRZEUGE
- ✓ WINTER UND PISTENFAHRZEUGE
- ✓ RETTUNGSFAHRZEUGE
- ✓ PRIVAT- UND FIRMEN PKW (FAHRTENBUCH UND DIEBSTAHLSCHUTZ)
- ✓ AGRARFAHRZEUGE UND AGRARTECHNIK

CAN High Speed Schnittstelle

Eingänge: bis zu 10 kapazitive Tasten

Ausgänge: Signalgeber als akustische Rückmeldung

Individuelles Design, sowie Größe der Anzeigefläche nach Kundenwunsch möglich

CAN wake-up / CAN Abschlusswiderstand über Dip-Schalter zuschaltbar

Zum Anschluss sind nur 4 Kabel notwendig (KL30, KL31, CAN-H, CAN-L)

Optional mit Frontscheibe in Makrolon-Ausführung

CANopen E/ A-Modul



Technische Daten

Betriebsspannung	9 - 30 V DC
Betriebstemperatur	-40°C - 85°C
Schutzgrad	IP 54
Gehäuseabmessungen	155 x 96 x 24,2 mm

Zubehör

Kabelsatz Touch Panel

Halter

Frontdekorfolie

Branchenspezifische Telematiklösungen für Ihre Ansprüche

DATCOM protelematik bietet leistungsstarke Telematiklösungen für nahezu alle Branchen und Bereiche. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und unser umfassendes Know-how auch für Ihr Unternehmen.

Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie unseren
Software-Testzugang an:
+49 6056 20972-0



DATCOM protelematik GmbH

Sprudelallee 19

63628 Bad Soden-Salmünster

Telefon: +49 6056 20972-0

Telefax: +49 6056 20972-69

info@protelematik.de

www.protelematik.de

